

Technisches Merkblatt edding Permanent Spray Universalgrundierung

Diese universell einsetzbare Grundierung gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung der nachfolgenden Decklackierung mit den edding Permanent Spray Farbsprays. Geeignet für die verschiedensten Untergründe wie Holz und Metall, Glas, Keramik, Eternit, Karton, Pappe etc. Für lackierfähige Hartkunststoffe verwenden Sie bitte die edding Permanent Spray Kunststoffgrundierung. Weitere Inspirationen finden sie in unseren Anwendungs-Videos.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertige Nitro-Kombi-Qualität
- Besonders hohe Füllkraft
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnell trocknend
- Schützt vor Rost
- Vermittelt beste Haftung des Decklacks auf dem Untergrund
- Dient der Glanzoptimierung des Decklacks
- Gewährleistet einen sparsamen Gebrauch des Decklacks
- Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche, gut schleif- und überlackierbare Qualität
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Unbefugte Benutzung durch die spezielle Sprühsicherung nicht möglich

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Nitro-Kombi-Harz
- **Farbe:** grau
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 matt: 5-10 GE
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 200 ml für 0,4 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach 15 Minuten
Griffest: nach 30 Minuten
Überarbeitbar nach ca. 2 - 4 Stunden
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** nicht anwendbar
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldose, maximales Nennvolumen 200 ml



Umwelt und Kennzeichnung

- **Umweltgerecht:** Die edding Permanent Spray Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
- **Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
- **Kennzeichnung:** Alle edding Permanent Spray Produkte entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.
- **Gebrauchsanleitung:** Bei den edding Permanent Spray Sprühlacken verhindert die spezielle Sprühsicherung die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf dem Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- **Untergrundvorbehandlung:**
 - Zu lackierende Flächen entrostet, anschleifen und säubern
 - Festhaftende Altanstriche anschleifen, entstauben
 - Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein
 - Nicht zu lackierende Flächen abkleben
- **Grundieren:**
 - Dose 2-3 Minuten schütteln.
 - An unauffälliger Stelle probesprühen.
 - Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen.
 - Sprühentfernung ca. 25 cm.
 - Kleine Vertiefungen und evtl. vorhandene poröse Spachtelstellen können durch mehrfach dünnes Aufsprühen egalisiert werden. Nach Trocknung (ca. 2-4 Stunden) mit 600er Schleifpapier naßschleifen, säubern und trocknen lassen.
 - Danach Decklackierung aufbringen.
 - Überlackierbar mit edding Permanent Spray Acryllack.
 - Nicht auf Kunstharzlacke sprühen!

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. edding wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem edding verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie uns unter der Tel.-Nr. +49 (0)5031/150 0 oder +49 (0) 1801/81 82 83 (City Tarif) sowie per E-mail unter info@edding-vertrieb.de

Stand: 8. Februar 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 8. Februar 2013

edding Vertrieb GmbH | Auf Bösselhagen 9 | D-31515 Wunstorf | info@edding-vertrieb.de